

ADOUCCISSEUR D'EAU

La dureté de l'eau est due aux ions Calcium (Ca^{2+}), Magnésium (Mg^{2+}) et Bicarbonate (HCO_3^-). Ces ions ou minéraux peuvent poser des problèmes d'entartrage dans les appareillages d'eau. Un adoucisseur permet de produire de l'eau douce par un procédé d'échange d'ions qui élimine totalement le calcaire.

Les adoucisseurs d'eau présentent des avantages qui vous permettront :

- Remédier aux problèmes de calcaire : l'adoucisseur d'eau élimine le calcaire présent dans l'eau grâce à un système d'échange de calcium et de magnésium
- Protéger les installations de chauffage
- Améliorer la durée de vie des installations sanitaires
- Eviter d'entartrer vos canalisations
- Économiser de l'énergie avec une eau plus douce

WATEC Distribution fournit des différentes gammes d'adoucisseurs d'eau et leurs équipements nécessaires, pour plusieurs applications domestiques et industrielles.



Adoucisseur Duplex
Série Fleck

Adoucisseur Simplex
Série Autotrol



Adoucisseur duplex
Série Autotrol

VANNE DE CONTROL : Autotrol & Fleck



Ligne complète de vannes multiports composites, de contrôleurs et d'accessoires AUTOTROL offre les fonctionnalités avancées que recherchent les utilisateurs finaux, ainsi que la fiabilité et la qualité qu'exigent les revendeurs



255 LOGIX



PERFORMA 268



PERFORMA CV 278



MAGNUM

	255-740	268-740	278-742	298-742
Mode chronométrique				
Mode volumétrique	255-760	268-760	278-762	298-762
Mode DUPLEX	Non disponible		278-764	298-764
Service (m3/h)	3.5	5.6	5.6	17,3 (Magnum Cv) 18,2 (Magnum IT)
Détassage (m3/h)	1.4	1.4	4.6	20.2
Connexion	3/4", 1"	3/4", 1"	3/4", 1"	1 1/2" (Magnum Cv) 2" (Magnum IT)
Taille max pour adoucissement	14"	14"	21"	42"
Taille max pour filtration	--	24"	24"	36"
Matière	Plastique chargé de fibre de verre			

ADOUCCISSEUR D'EAU



Que l'application soit l'adoucissement ou la filtration, le secteur résidentiel ou industriel, l'eau chaude ou l'eau froide, FLECK signe des records avérés de performances et de fiabilité

GAMME RESIDENTIELLE ET COMMERCIALE (Simplex)



FLECK 5600



FLECK 5800

Mode chronométrique	5600/1600 SXT	5600/1600 LXT
Mode volumétrique	5600/1600 SXT METER	5800 / 1600 LXT METER
Service (m3/h)	4.5	4.4
Détassage (m3/h)	1.6	3.8
Connexion	¾ ou 1"	¾ ou 1"
Taille max pour adoucissement	6-12"	6-16"
Taille max pour filtration	--	8-16"
Matière	Polyphénylène	

GAMME RESIDENTIELLE ET COMMERCIALE (Duplex)



FLECK 9000



FLECK 9100



FLECK 9500

Mode Duplex	9000/1600 SXT 3/4"	9100/1600 SXT 3/4"	9500/1710 SXT 1"1/2
Service (m3/h)	4	4	8.4
Détassage (m3/h)	1.9	1.9	3.3
Connexion	¾ ou 1"	¾ ou 1"	1 ½ "
Taille max pour adoucissement	6-16"	6-16"	10-24"
Matière	Brass	Polyphénylène	Brass

GAMME INDUSTRIELLE



FLECK 2750



FLECK 2850

Mode chronométrique	2750/1710 SXT	2850/1710 SXT
Mode volumétrique	2750/1710 SXT METER	2750/1710 SXT METER
Service (m3/h)	5.9	11.6
Détassage (m3/h)	5.6	11.1
Connexion	1"	1 ½"
Taille max pour adoucissement	10-24"	10-30"
Taille max pour filtration	10-21"	10-24"
Matière	Brass	

31
AOUT

Mensuel N°6

20
22

ADOUCCISSEUR D'EAU

BOUTEILLE POUR ADOUCISSEUR

Gamme de bouteille composites en fibre de verre hautement performantes et ont une longue durée de vie de capacité de 8 litres jusqu'à 3000 litres de résine



RESINE POUR ADOUCISSEUR

Résine cationique fortement acide pour adoucissement d'eau, de qualité supérieure



BACS A SEL COMPLETS

Gamme de bacs à sel complets en PEHD de 100 à 750 litres



PURSEL

Spécialement développés pour satisfaire les exigences de Tous les types de systèmes d'adoucissement de l'eau, Ils augmentent l'efficacité et la durabilité de votre Adoucisseur d'eau.




watec distribution